

异构烷烃 IP CLEAN LX

产品类型：异构烷烃

制造商：日本 出光

性能特点

无色、无味、高纯的碳氢溶剂油
几乎不含芳烃和硫，对人和环境友好，环保易降解

较低表面张力、良好的低温性能和溶解力
与药剂、有机硅、蜡等相容性好
不腐蚀金属

技术指标

项目	单位	典型值	分析方法
外观	—	清澈透明	—
色泽	APHA	5max	ASTM D1209
密度	g/cm ³ (15°C)	0.756	ASTM D4052
闪点	°C (PM)	48	ASTM D93
馏程	°C (IBP)	172	ASTM D86
	°C (50%)	178	
	°C (FBP)	190	
运动粘度	Cst(37.8°C)	1.37	ASTM D446
溴指数	mg/100g	10max	ASTM D2710
硫含量	wt ppm	1max	ASTM D3120
氯含量	wt ppm	1max	ASTM D5808
芳烃含量	wt ppm	10max	UOP495-75
含水量	wt ppm	10max	ASTM D6304
苯胺点	°C	86	ASTM D611

推荐应用

金属及液晶显示器表面的清洗剂
油漆、油墨、涂料
PVC增塑降粘

气雾剂
汽车香水
过氧化物分散剂

包装规格：153KG/桶