

异构烷烃 IP CLEAN HX

产品类型：异构烷烃

制造商：日本 出光

性能特点

无色、无味、高纯的碳氢溶剂油
几乎不含芳烃和硫，对人和环境友好，环
保易降解

较低表面张力、良好的低温性能和溶解力
与药剂、有机硅、蜡等相容性好
不腐蚀金属

技术指标

项目	单位	典型值	分析方法
外观	—	清澈透明	—
色泽	APHA	5max	ASTM D1209
密度	g/cm ³ (15°C)	0.791	ASTM D4052
闪点	°C (TAG)	—	ASTM D56
闪点	°C (PM)	84	ASTM D93
馏程	°C(IBP)	211	ASTM D86
	°C(50%)	244	
	°C(FBP)	256	
运动粘度	Cst(37.8°C)	2.65	ASTM D446
倾点	°C	—	ASTM D97
溴指数	mg/100g	10max	ASTM D2710
硫含量	wt ppm	1max	ASTM D3120
氯含量	wt ppm	1max	ASTM D5808
芳烃含量	wt ppm	10max	UOP495-75
含水量	wt ppm	10max	ASTM D6304
苯胺点	°C	89	ASTM D611
KB 值	—	—	ASTM D1133

推荐应用

润滑油，如冲压油、金属加工油或防锈油
家电金属部件、液晶滤光器以及电镀前的清洗剂等
农药（除草剂）、杀虫剂、防蚁剂等药剂
玻璃瓶保护剂以及汽车和家用芳香剂等
汽车用防护蜡、机床用蜡的生产溶剂
干洗溶剂

包装规格：159KG/桶

上海道普化学国际贸易有限公司

地址：上海浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 10 座 321 邮编：200120

电话：021-80168659 传真：021-80168659