

异构烷烃 IP SOLVENT 2028

产品类型：异构烷烃

制造商：日本 出光

性能特点

无色、无味、高纯的碳氢溶剂油
几乎不含芳烃和硫，对人和环境友好
环保易降解

较低表面张力、良好的低温性能和溶解力
与药剂、有机硅、蜡等相容性好
不腐蚀金属

技术指标

项目	典型值	分析方法
外观	清澈透明	—
色泽 APHA	5max	ASTM D1209
密度 g/cm ³ (15°C)	0.789	ASTM D4052
闪点 °C (PM)	86	ASTM D93
馏程°C(IBP)	213	ASTM D86
°C(50%)	233	
°C(FBP)	262	
运动粘度 Cst(37.8°C)	2.64	ASTM D446
倾点 °C	-70max	ASTM D97
溴指数 mg/100g	500max	ASTM D2710
硫含量 wt ppm	1max	ASTM D3120
氯含量 wt ppm	1max	ASTM D5808
芳烃含量 wt ppm	50max	UOP495-75
含水量 wt ppm	40	ASTM D6304
苯胺点 °C	89	ASTM D611
KB 值	28	ASTM D1133
溶解指数	7	

推荐应用

杀虫剂、除草剂、防蚁剂
金属部件、液晶滤光器的清洗剂

汽车和家用芳香剂
汽车用防护蜡