

重烷基苯

产品类型：重烷基苯

制造商：进口

性能特点：

极低的倾点	较低的蒸发损失	窄的馏程
极好的水解安定性	较好的热安定性	添加剂溶解性好
氧化稳定性好		

典型数据

项目	AB3	AB4	AB6
运动粘度, cst 100°C	3.19	3.85	5.7
40°C	15.69	20.9	39
粘度指数	40	52	81
密度 15.6°C	0.8762	0.8741	0.8746
倾点 (°C)	-66	-62	-56
闪点 (COC) °C	184	190	220
苯胺点	49.6	60	74.8
外观	清澈透明	清澈透明	清澈透明
ASTM 色度	0.2	0.9	2.5
气味	无异味	无异味	无异味
酸值 mgKOH/g	0.01	0.01	0.01
水分 ppm	<100	<100	<100
馏程 (°C)			
初馏点	338	340	329
5%	343	349	358
10%	345	352	366
50%	355	361	383
90%	372	390	400

推荐应用：

导热油	润滑脂基础油
冷冻机油	清净分散剂的优良原料
增塑剂	磺化的优良原料
低凝液压油	电器用油

上海道普化学国际贸易有限公司

地址：上海市浦东新区金科路 2889 弄 长泰广场 10 号楼 321 室邮编：201206

电话：021-58585559/58589698 传真：021-80168639

邮箱：xs@dowpol.com