

PriEco® 3010

产品简介

PriEco® 3010 多元醇酯是 API 第 V 类基础油，具有很好的热氧化稳定性，适用于润滑油的调配。

性能特点

- 优异的热氧化稳定性
- 粘度指数高，闪点高
- 好的水解安定性
- 优异的添加剂溶解性
- 积碳倾向性小，清净性好
- 与密封材料良好的相容性

物理/化学数据

项 目	PriEco® 3010	试验方法
外观	清澈透明	目测
密度 (20 °C) , g/cm ³	0.97	ASTM D1298
运动粘度,mm ² /s		
100 °C	9.33	ASTM D445
40 °C	58.0	
粘度指数	143	ASTM D2270
闪点 (开口) , °C	282	ASTM D92
倾点, °C	- 40	ASTM D97
酸值,mgKOH/g	0.05	ASTM D974
色度	<0.5	ASTM D1500

典型推荐应用

PriEco® 3010 可以单独或者与其它非极性基础油如 PAO、II 和 III 类基础油配合，调配高性能的润滑油。

高温链条油 齿轮油 压缩机油 润滑脂

上海道普化学有限公司

地址：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 10 座 3 楼泰创空间 321 室

电话：021-58585559 80168638 传真：021-80168639

Revision Date April, 2018

由于持续不断的研发，产品的信息将相应地做出修订，而无需事先通知。